

30 > 200A

Трёхфазный синергетический аппарат TRIMIG 200-4S идеален для слесарных и ремонтных мастерских. Варит сталь, нержавейку, алюминий и особенно рекомендуется для профессиональных интенсивных работ по сварке до $\varnothing 1$.

Аппарат

Простая и быстрая настройка в «синергетическом» режиме. Благодаря микропроцессорному управлению, аппарат определяет по умолчанию идеальную скорость проволоки. Это позволяет упразднить сложные настройки и оптимизировать сварочные параметры.

3 Рабочих Режима

- **Нормальный**
- **Spot** : Функция «заваривания» (прихватка с регулируемым диаметром точки)
- **Delay** : Функция «цепного шва» (прихватка с регулированием промежутков между 2 точками).

Синергетический Режим для простой настройки

Благодаря этой функции больше не надо регулировать скорость проволоки

Просто выберите:

- ✓ тип проволоки
- ✓ диаметр проволоки
- ✓ мощность

TRIMIG 200-4S сам определяет
**ОПТИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ
ПРОВОЛОКИ**



Запоминает последние настройки.

Арт. 033818: Trimig 200-4S поставляется с 1 горелкой 250A длиной 4м и зажимом массы (без Редуктора).

Арт 041233: Не входит в комплект - Набор для горелки MB25



Состав:

- Контактные трубки:
 - $\varnothing 0,8$ М6 сталь/нержавейка (x 5)
 - $\varnothing 1,0$ М6 сталь/нержавейка (x 5)
 - $\varnothing 1,0$ М6 Алюминий (x 5)
- Держатели для контактных трубок (x 3)
- Пружины для сопел (x 5)
- Сопла 250A (x 3)

CE EN 60974-1

50/60Hz	AM	min>max	\varnothing mm GAS NO GAS	\varnothing mm 100 200 300	Electronic Control	équipé d'origine original equipment originalausstattung equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V	10A	30 200	0,6 1,0	✓ ✓	✓	0,8/1,0 1,0	140A 200A 30%	17V 34,5V	47x77x79cm 63kg	7,5kVA



Арт. 033818