

однофазный

МИГ

40 > 140A

# MONOGYS 160-2S



INVEST IN THE FUTURE

"Синергический" сварочный аппарат идеален для ремонтных це-хов, кузовного ремонта, работ по тонкому листовому металлу. Благодаря низкому потреблению электроэнергии, Monogys 160-2S работает от розетки 230В. Варит сталь, нержавейку и алюминий.

## АППАРАТА

Простые и быстрые настройки в «Синергическом» режиме. Благодаря микропроцессорному контролю аппарат определяет по умолчанию идеальную скорость подачи. Таким образом, упрощаются сложные настройки и оптимизируются сварочные параметры.

## 3 РАБОЧИХ РЕЖИМА

### 2Т

- **Spot** : Функция «заваривания» (прихватка с регулируемым диаметром точки)
- **Delay** : Функция «цепного шва» (прихватка с регулированием промежутков между 2 точками).

## 2 ФУНКЦИИ : РУЧНАЯ / СИНЕРГИЧЕСКАЯ

■ **Синергическая функция** : Нет надобности настраивать скорость подачи. Просто выберите:

- тип проволоки
- диаметр проволоки
- мощность

**MONOGYS 160-2S** сам определяет **ОПТИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ПОДАЧИ**

■ **Ручная функция**: ручная настройка скорости подачи проволоки.



Отделения для расходников горелки

### Арт.032296 :

- Trimig 160-2S в наборе с :
- ✓ 1 горелкой 150 А длиной 3 м
  - ✓ 1 зажимом массы (Редуктор не включен).

50/60Hz	I <sub>AM</sub>	I <sub>2</sub>	EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub> V	Ømm	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V 1~	13A	40A ▽ 140A	70A	140A 15%	18 ▽ 28	200 ▽ 300	47x77x79cm 50kg	4,5kVA

MADE IN FRANCE

www.gys.fr

270612