





# SATA® mini set™ 2

## SATA mini set 2

Технические характеристики	Воздух – вход и выход: HP 1/4
	Выход материала: HP 1/4
	Макс. давление материала в баке: 2.5 бар
	Вес: 2.4 кг
	Бак и крышка изготовлены из алюминия








Артикул	Доступные версии	Комплектация	
			
		Одинарный регулятор давления	
120840	SATA mini set 2 напорный бак 2 л., алюминиевый, без шлангов	X	
56408	SATA mini set 2 с пистолетом SATAjet 3000 K RP 1.1, подающей трубкой, фильтром 60 меш, парой шлангов 1.5 м	X	
83444	SATA mini set 2 с пистолетом SATAjet 3000 K HVLP 1.2, подающей трубкой, фильтром 60 меш, парой шлангов 1.5 м	X	

### Принадлежности к SATA mini set 2

5868	Наплечный ремень для SATA mini set 2	
19869	Пара шлангов 9 x 9 мм, 1.5 м для SATA mini set 2	

### Установка SATA для нанесения разделяющих составов

57232	SATA напорный бак 2 л для разделяющих составов с двойным регулятором давления	
187740	Установка для нанесения разделяющих составов, в комплекте: напорный бак 2 л, подающая трубка, SATAminijet 1000 K RP 0.3, пара шлангов 3 м	
187708	Пара шлангов 6x6 мм для SATA mini set 2, 3 м, соединения для материала и воздуха BP 1/4	
187450	SATAMinijet 1000 K RP 0.3, соединение для материала HP 1/4	
187419	Подающая трубка, BP 1/4 - HP 1/4	
187690	Фильтр для материала 60 меш, 1/4	

# Запасные части SATA® mini set™ 2

Номер артикула/описание
17384 Регулятор давления с манометром 0-4 бар, с запорным и предохранительным клапаном, соединением НР 1/4
20677 Набор запчастей для регулятора давления
23085 Предохранительный клапан 2.5 бар
50195 2 сетчатых фильтра для нижнего бачка
62075 Манометр 0-4 бар, 50 мм
88484 Клапан
120733 Заглушки, 2 шт.
120717 Напорный бак 2 л
120725 Всасывающая трубка
120758 Ручка для переноски
120808 Уплотнительные кольца, 4 шт.
120816 Винты спуска давления, 2 шт.
122481 Напорный бак в сборе
149617 Соединение для ручки
153775 Крышка бака

